RACCORDS PP-R

Raccords *PN25*

RACCORDS À SOUDER ET RACCORDS FILETÉS · PN25 · Ø20 ET Ø25 · CINQ COULEURS



Raccord femelle
BLANC



Té
VERT



Raccord mâle
GRIS



Coude 90°
BLEU CIEL




Manchon
BLEU

Identité

DÉFINITION	Raccords en PP-R à souder, simples ou filetés.
MATIÈRE	PP-R ; inserts filetés en laiton CW617N
PRESSION	**PN25**
COULEURS	Blanc, vert, gris, bleu ciel et bleu
ASSEMBLAGE	Polyfusion à 260 °C, sans rotation ; chauffage 5 s en Ø20, 7 s en Ø25
USAGES	Eau froide, eau chaude sanitaire, chauffage, eau glacée et air comprimé
NORME	NM ISO 15874-3
DIAMÈTRES	**Ø20** · **Ø25** · **filetage ½"**

Cotes de l'emboîture, en mm

Ø	D1 MIN – MAX	D2 MIN – MAX	D3 MIN	L MIN
Ø20	19,2 – 19,5	19,0 – 19,3	15,2	14,5
Ø25	24,2 – 24,5	23,9 – 24,3	19,4	16,0



D1 *diamètre intérieur à l'entrée,* **D2** *au fond,* **D3** *passage minimal,* **L** *profondeur d'emboîture.*

Gamme

RACCORDS SIMPLES	Ø20	Ø25
Coude 90°	●	●
Coude 45°	●	–
Té	●	●
Manchon	●	●
Réduction	25 / 20	
Bouchon à souder	–	●
Coude dos d'âne	●	●

RACCORDS FILETÉS ½"	Ø20	Ø25
Raccord femelle	●	●
Raccord mâle	●	●
Coude femelle	●	●
Coude mâle	●	–
Té femelle	●	●
Coude applique	●	●
Coude double applique	●	●

ROBINETS ET ACCESSOIRES	Ø20	Ø25
Robinet d'arrêt, tête rouge	●	●
Robinet d'arrêt, tête triangle	●	●
Collier de fixation	●	●
Bouchon fileté mâle	½"	

STOCKAGE
À l'abri du soleil, de la pluie et des chocs, entre 5 et 35 °C.

CONFORMITÉ
Rapport de conformité du Centre Technique de Plasturgie et de Caoutchouc (CTPC).

SYSTÈME QUALITÉ
Fabrication certifiée **ISO 9001:2015** par SGS

GL Distribution · Lot 104, Quartier Industriel Aïn Chkef, Fès · +212 5 35 96 04 92 · gldistribution.ma — Document non contractuel, caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.